Web ブラウザの proxy 設定方法 (Mac OSX)

モバイル情報コンセントを利用する場合には、Webブラウザのプロキシ設定が必要です。認 証をしてもインターネットが見られない場合や、一度ブラウザを再起動しないと見られないと いった症状の場合は、以下の手順に従って今一度ブラウザのproxy設定を見直してください。

1. Safari 4.x(Mac OSX)

① Safari を起動し「Safari」のプルダウンメニューから「環境設定」をクリックしま す。(図1-1)



図 1-1 「Safariの環境設定」の選択

② 「環境設定」の「一般」ウィンドウが表示されますので「ホームページ」のテキスト ボックスに



図 1-2 「環境設定の一般」ウィンドウ

③ 同様にウィンドウの「接続」タブをクリックし、「プロキシ:」セクションにある 「設定を変更...」ボタンをクリックします。(図1-3)



図 1-3 「詳細」ウィンドウ

④ 「プロキシ」の設定ウィンドウで「自動プロキシ構成」にチェックを付けて 「URL:」の

テキストボックスに[http://wpad.mind.meiji.ac.jp/proxy.pac]を入力して「OK」ボ タンを

クリックします。(図1-4)

AirMac TCP/IP DNS	WINS 802.1X Ethernet
構成するプロトコルを選択:	プロキシ構成ファイル
□ 自動プロキシ検出	URL : http://wpad.mind.meiji.ac.jp/proxy-p
12 自動ノロキシ構成	
 Web フロキシ (HTTP) 保護された Web ブロキシ (HTTPS) FTP ブロキシ SOCKS ブロキシ ストリーミングブロキシ (RTSP) Gopher ブロキシ 	ネットワーク管理者から自動プロキシ構成(.pac)ファイ のアドレスが提供されている場合は、上に入力してくださ い。
簡易ホスト名を除外 プロキシ設定を使用しないホストとドメ-	イン:
*.local, 169.254/16	
□ 受動	FTP モード(PASV)を使用

図 1-4 「プロキシ」の設定ウィンドウ

⑤ 以上で「Safari 4.x」の設定は完了です。手順④のウィンドウは「OK」ボタンをクリ ックして から閉じましょう。

2. Mozilla Firefox 3.x(Mac OSX)

① Firefox を起動し「Firefox」のプルダウンメニューから「環境設定」をクリックします。

(図2-1)



図 2-1 「Firefox の環境設定」の選択

② 「環境設定」ウィンドウが表示されますので「一般」タブをクリックして「起動」セ クション

の「ホームページ」に[http://www.meiji.ac.jp/]を入力します。(図2-2)

	\$
 一般 ダブ コンテンツ アブリケーション プライバシー 	セキュリティ 詳細
起動	
Firefox を起動するとき: ホームページを表示する	•
ホームページ http://www.meiji.ac.jp/	
現在のページを使用	ブックマークから選択 初期設定に戻す
ダウンロード	
☑ ファイルのダウンロード時にダウンロードマネーミ	/ャを表示する
🗌 すべてのダウンロードが完了したら閉じる	
⑦次のフォルダに保存する デスクトップ	選択)
○ ファイルごとに保存先を指定する	
アドオン	
アドオンの設定を変更できます。	(アドオンを管理)
(2)	

図 2-2「環境設定の一般」ウィンドウ

③ 同様に「詳細」タブをクリックして「ネットワーク」タブをクリック「接続」セクションの

「接続設定...」ボタンをクリックします。(図2-3)

100 0 詳細	
D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
一般(ネットワース)更新(暗号化)	
接続	
インターネット接続に使用するプロキシを設定します。	接続設定
オフラインデータ	\smile
ページキャッシュとして 50 🗘 MB まで使用する	(今すぐ消去)
☑ Web サイトがオフライン作業用データの保存を求めてきたときに知らせる	例外サイト)
オフライン作業用のデータを保存している Web サイト:	
	(削除)
2	

図 2-3「詳細」-「ネットワークタブ」ウィンドウ

 ④ 「インターネット接続に使用するプロキシの設定」ウィンドウが表示されますので 「自動プロキシ設定スクリプトURL:」にチェックを付けてテキストボックスに [http://wpad.mind.meiji.ac.jp/proxy.pac]を入力します。(図2-4)

 プロキシを使用しない このネットワークのプ 手動でプロキシを設定 	ロキシ設定を自動検 する:	出する	
HTTP プロキシ:		ポート:	8080 🗜
	☑ すべてのプロトコルでこのプロキシを使用する		
SSL プロキシ:		ポート:	8080 🕃
FTP プロキシ:		ポート:	8080
Gopher プロキシ:		ポート:	8080 🔮
SOCKS ホスト:		ポート:	8080
	⊖ SOCKS v4 ⊙ SOCKS v5		
プロキシなしで接続:	*.mind.meiji.ac.jp		
「動プロキシ設定スク	例: .mozilla.org, リプト URL:	.net.nz, 192.168.1.0	/24
nttp://wpad.mind.	meiji.ac.jp/proxy.j	pac (1	再読み込み)
フロキシなしで接続: 動プロキシ設定スク nttp://wpad.mind.	*.mind.meiji.ac.j 例: .mozilla.org, リプト URL: meiji.ac.jp/proxy.j	p .net.nz, 192.168.1.0	i /24 専読みジ

図 2-4「インターネット接続接続に使用するプロキシの設定」ウィンドウ

⑤ 以上で「Mozilla Firefox 3.x」の設定は完了です。手順④のウィンドウは「OK」ボタンを

クリックしてから閉じましょう。